

ATF DX III

SYNTHETIC ATF

ОПИСАНИЕ

Высококачественная жидкость для автоматических коробок передач, разработанная на основе специальных базовых масел и присадок для получения целого ряда преимуществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокий и стабильный индекс вязкости
- очень низкая температура застывания
- превосходная устойчивость к окислению
- надёжная защита от износа, коррозии и пенообразования
- улучшенные фрикционные свойства
- идеальная совместимость с уплотнениями и материалами



СПЕЦИФИКАЦИИ

Dexron IID/IIЕ/IIIF/IIIG/IIИH
Mercon/M2C138-CJ/166-H
Allison C4/ТES-389
Voith 55.6335 (G607)
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9 Ford
MAN 339 Typ Z1/V1
Cat TO-2
Volvo 97341

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для использования в автоматических коробках передач, блоков рулевого управления с гидроусилителем, преобразователей крутящего момента и другого оборудования, где требуется жидкость ATF Dexron IID, IIЕ, IIIF, IIIG или IIИH.

СВОЙСТВА

Плотность при 15 °С	0,853 кг/л
Вязкость при 40 °С	37,70 мм ² /с
Вязкость при 100 °С	7,60 мм ² /с
Индекс вязкости	175
Температура вспышки СОС	210 °С
Температура застывания	-51 °С

УПАКОВКА

1л, 5л, 20л, 60л и 200л