

# TECH S 5W40

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ

SYNTIX TECH S это универсальное моторное масло, рекомендуемое для использования в бензиновых и дизельных двигателях, с и без турбонаддува, легковых и грузовых автомобилей. В основе этого моторного масла высококачественные очищенные минеральные и синтетические базовые масла. Высококачественные присадки добавлены для получения таких свойств, как безопасное смазывание при высоких температурах, высокая степень защиты от износа и коррозии, а также высокий и стабильный индекс вязкости.



### СВОЙСТВА

- Высокий и стабильный индекс вязкости
- Высокая стабильность к сдвигу
- Быстрый холодный запуск
- Высокая устойчивость к окислению
- Безопасная масляная пленка при высоких температурах
- Хорошие очищающие свойства
- Высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4	API SN/CF
VW 502.00/505.00	MB 229.3/226.5
BMW Longlife-01	GM-LL-B-025
Porsche A40	Renault RN0700/RN0710
PSA B71 2296	Fiat 9.55535-M2

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это универсальное синтетическое моторное масло подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях, с и без турбонаддува. Помимо этого, данное масло подходит для дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Данное масло соответствует требованиям нескольких OEM производителей и имеет широкое применение.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	0.853 kg/l
Вязкость -30 °C	6110 mPas
Вязкость 40 °C	87,40 mm <sup>2</sup> /s
Вязкость 100 °C	14,40 mm <sup>2</sup> /s
Индекс вязкости	172
Температура вспышки	223 °C
Температура застывания	-36 °C
Щелочное число	10,3 mgKOH/g
Сульфатная зольность	1,33 %

### ФАСОВКА

1л, 5л, 20л, 60 и 200л