

# ATF-S 15

## SYNTHETIC ATF

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое масло, разработано на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, предназначено для новейших 7-ступенчатых автоматических передач MB (NAG2FE +). Масло обеспечивает отличные фрикционные характеристики и экономию топлива.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная защита от износа
- значительно увеличенные интервалы замены
- обеспечивает очень плавное переключение передач
- отсутствие вибрации
- отличная термическая и окислительная стабильность

### СПЕЦИФИКАЦИИ

MB 236.15

### ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт рекомендуется для спортивных автомобилей (NAG2FE +) и не совместим с 5 и 7 ступенчатыми передачами, в которых требуются спецификации MB 236.10, 236.12, 236.14.

### СВОЙСТВА

Плотность при 15 °C	0,842 кг/л
Вязкость при -40°C	3500 мПа*с
Кинематическая вязкость при 40 °C	17,3 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	4,4 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	172
Температура вспышки, СОС	178 °C

### УПАКОВКА

1л, 5л, 20л, 60л и 200л

