

ATF UNIMAX

SYNTHETIC UNIVERSAL ATF

ОПИСАНИЕ

SYNTIX ATF UNIMAX - это полностью синтетическое масло, разработанное на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел и уникального пакета присадок. Масло специально разработано для 6, 8 и 9 ступенчатых автоматических трансмиссий ZF, разработанная формула обеспечивает бесперебойную работу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает долговечность трансмиссии
- очень плавное переключение передач
- улучшенная стойкость масла к окислению
- высокая термическая стабильность
- высочайшая защита от износа

СПЕЦИФИКАЦИИ

BMW: 83222152426
CHRYSLER: 68157995AA
FIAT: 9.55550-AV5
JAGUAR: 02JDE26444
LAND ROVER: LR023288
VW: G 060 162

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен для 6, 8 и 9 ступенчатых автоматических трансмиссий ZF, которые используются в автомобилях VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler и FIAT.

СВОЙСТВА

Плотность при 15 °С	0.845 кг/л
Вязкость при -40 °С	9500 мПа*с
Кинематическая вязкость при 40 °С	28,1 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °С	5,94 мм ² /с
Индекс вязкости	164
Температура вспышки, СОС	210 °С
Температура застывания	-48 °С

УПАКОВКА

1л, 5л, 20л, 60л и 200л

