

ATF-S 8G

SYNTHETIC ATF

ОПИСАНИЕ

Высококачественная жидкость для автоматических коробок передач, разработанная на основе специальных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает экономию топлива
- обладает отличными смазывающими свойствами
- превосходная стойкость к окислению и высокая термическая стабильность
- отличные противопенные свойства
- улучшенная защита от износа
- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- масло обеспечивает отличные трибологические характеристики и увеличенные интервалы замены

СПЕЦИФИКАЦИИ

VAG G-060-162

BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+) Jaguar 02JDE 26444

Land Rover LR023288

Chrysler 68157995AA

Fiat 9.55550-AF5

ПРИМЕНЕНИЕ

Высококачественное синтетическое масло специально разработанное для использования в коробках передач ZF 8HP. Жидкость способствует экономии топлива и может использоваться в передачах ZH 8HP 8HP45, 8HP55, 8HP70 и 8HP90. Рекомендуется для использования в некоторых передачах ZF 6HP, которые устанавливаются в различных моделях VAG.

СВОЙСТВА

Плотность при 15 °С	0,840 кг/л
Кинематическая вязкость при 40 °С	25,8 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °С	6,0 мм ² /с
Индекс вязкости	190
Температура вспышки СОС	198 °С
Температура застывания	-45 °С

УПАКОВКА

1л, 5л, 20л, 60л и 200л

