

SMART SX 10W-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

SYNTIX SMART SX - это полусинтетическое высокоэффективное моторное масло. Продукт соответствует самым жёстким стандартам качества и рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с прямым впрыском. Продукт разработан с использованием синтетических базовых масел и специального сбалансированного пакета присадок. Масло имеет усовершенствованную систему присадок и может использоваться, когда топливо содержит относительно большое количество серы. Моторное масло обеспечивает увеличенные интервалы замены и предотвращает полирование стенок цилиндров.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий и очень стабильный индекс вязкости.
- Облегчает запуск двигателя при холодном старте.
- Улучшенная стабильность против окисления.
- Высокая стабильность смазочной плёнки даже при очень высоких температурах.
- Очень хорошие моющие и диспергирующие свойства.
- Обеспечивает улучшенную защиту от износа, коррозии и вспенивания.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA: A3/B3-12 ACEA: A3/B4-08 API: SL/CF
MB: 229.1
VW: 501 01
VW: 505 00

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для большинства бензиновых и дизельных двигателей, а также для автомобилей с турбонаддувом и без него. Особенно рекомендуется для дизельных двигателей с прямым впрыском - Common Rail, HDI, CDI и т. Д. Рекомендуется для использования круглый год.

СВОЙСТВА

Плотность при 15 °C	0.866 кг/л
Кинематическая вязкость при 40 °C	96.00 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	13.10 мм ² /с
Индекс вязкости	151
Температура вспышки, СОС	216 °C
Температура застывания	-39 °C
Щелочное число	8.0 мг КОН/г
Сульфатная зольность	1.02 %
Вязкость при -25 °C	6220 мПа*с

УПАКОВКА

1л, 5л, 20л, 60л и 200л