

# GEAR MAX LS 75W90

## ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ

SYNTIX MAX это полностью синтетическое высокоэффективное масло. Это трансмиссионное масло разработано для смазывания механических трансмиссий на основе высококачественного базового масла с EP-присадками.

### СВОЙСТВА

- отличное сопротивление окислению
- высокая устойчивость к износу, коррозии и вспениванию
- низкая температура застывания
- высокие EP-свойства
- улучшенные свойства «ограниченного скольжения» (LS)
- легкое переключение передач при низких температурах
- экономия топлива



### СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL 4+, GL-5 / LS  
MIL: MIL-L-2105 E  
SCANIA STO 1.0 box  
MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3  
MB 235.8  
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B  
IVECO axles  
VOITH 3.325-340  
Arvin Meritor O-76N  
INTERNATIONAL TMS-6816  
DAF

### ПРИМЕНЕНИЕ

Данное масло используется в гипоидных передачах с механизмом «ограниченного скольжения» (LS), а также в раздаточных коробках высоконагруженной техники, внедорожников и полноприводных автомобилей.  
**Подходит для применения SAE 75W90 и 75W85.**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	0.874 kg/l
Вязкость 40 °C	78,80 mm <sup>2</sup> /s
Вязкость 100 °C	14,40 mm <sup>2</sup> /s
Индекс вязкости	192
Температура вспышки	172 °C
Температура застывания	-45 °C

### ФАСОВКА

1л, 5л, 20л, 60 и 200л