

# EVO F 5W30

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ

SYNTIX EVO это универсальное синтетическое масло, разработанное в соответствии с последними технологиями. В его основе специально отобранное базовое масло с естественно высоким уровнем вязкости и с добавлением набора улучшенных присадок.

### СВОЙСТВА

- Сниженное потребление топлива.
- Высокий и стабильный индекс вязкости.
- Высокая стабильность к сдвигу.
- Быстрый холодный запуск.
- Безопасная масляная пленка при высоких температурах.
- Уменьшение образования нагара.
- Хорошие очищающие свойства.
- Высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C1-12  
JASO DL-1  
Ford WSS-M2C913-D  
Jaguar, Land Rover STJR.03.5005

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это универсальное синтетическое моторное масло способствует экономии топлива и разработано для дизельных двигателей, в том числе с непосредственным впрыском топлива, а также для бензиновых, с и без турбонаддува. Данное масло соответствует требованиям нескольких OEM производителей и имеет широкое применение. Используйте правильное количество масла согласно инструкции автомобиля и рекомендациям производителя.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	0.849 kg/l
Вязкость -30 °C	3900 mPas
Вязкость 40 °C	52,50 mm <sup>2</sup> /s
Вязкость 100 °C	9,46 mm <sup>2</sup> /s
Индекс вязкости	166
Температура вспышки	224 °C
Температура замерзания	-39 °C
Щелочное число	6,2 mgKOH/g
Сульфатная зольность	0,49 %

### ФАСОВКА

1л, 5л, 20л, 60 и 200л

