

# M 10W-60

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### ОПИСАНИЕ

SYNTIX M 10W-60 - это полностью синтетическое высокоэффективное масло премиального качества с низким коэффициентом трения, которое разработано для работы в самых экстремальных условиях. Высококачественное синтетическое базовое масло с повышенной вязкостью в сочетании с самыми инновационными присадками обеспечивает улучшенные вязкостно-температурные характеристики, обеспечивает наивысший уровень защиты даже при постоянных максимальных нагрузках и высоких оборотах работы двигателя.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень низкая склонность к испарению.
- Высокий и очень стабильный индекс вязкости.
- Превосходная стабильность к сдвигу.
- Улучшенная стабильность против окисления.
- Высокая стабильность смазочной плёнки даже при очень высоких температурах.
- Очень хорошие моющие и диспергирующие свойства.
- Обеспечивает улучшенную защиту от износа, коррозии и вспенивания.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4

API SN/CF

Porsche A 40

BMW Longlife 01, M-Engines

### ПРИМЕНЕНИЕ

SYNTIX M - уникальный продукт высокого класса, который разработан с использованием технологий, проверенных нашим многолетним опытом. Специальное гоночное масло, которое рекомендуется для использования как в спортивных заездах, так и отлично подходит для повседневного использования в высокомоментных автомобилях. Специальные антифрикционные присадки и состав базового масла обеспечивают более высокую мощность двигателя и снижение расхода топлива.

### СВОЙСТВА

Плотность при 15 °C	0.863 кг/л
Вязкость при -25 °C	6040 мПа*с
Кинематическая вязкость при 40 °C	155,10 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	24,20 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	189
Температура вспышки, СОС	238 °C
Температура застывания	-48 °C
Щелочное число	10,3 мг КОН/г

### УПАКОВКА

1л, 5л, 20л, 60л и 200л